

Paralelo 300V

**Conduspar**

Aplicação

A linha de cabos Conduspar Paralelo 300V é indicada para ligações temporárias, como extensões elétricas, alimentação de luminárias e equipamentos semelhantes.

Construção

Condutor: fio de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5 – conforme NBR NM 280

Isolação: composto termoplástico de PVC/D na cor branca

Temperaturas de Operação

Regime permanente: 70°C

Normas de Referência

ABNT NBR NM 247-5 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive – Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD)

ABNT NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD)

Acondicionamento

Em rolos de 100m ou em bobinas

Dimensões Nominais

Seção (mm ²)	Diâmetro do Condutor (mm)	Espessura da Isolação (mm)	Dimensão Externa (mm)			Peso Nominal (kg/km)
0,5	0,91	0,8	2,5	x	5,3	22,0
0,75	1,12	0,8	2,7	x	5,7	27,6
1	1,29	0,8	2,9	x	6,1	33,0
1,5	1,51	0,8	3,1	x	6,5	33,0
2,5	1,96	0,8	3,6	x	7,5	42,5
4	2,48	0,8	4,1	x	8,6	89,6